

Algemeen

Alle maten in millimeters.

Tekening lijnt naar conventie: regulerings bouwtekening, uitgangspunt bouwvoorschrift.

Exacte afmeting afwerkingsniveau is opdracht van gebruikers, zie m.b.a. tekening en tekeningenaam.

Brandveiligheid

- 60 min brandwerend
- 60 min brandwerend, ondoordringbaar
- 30 min brandwerend
- door 30 min brandwerend, ondoordringbaar
- door ontruimd
- rookdijg
- vluchtstrook
- Deur in vluchtrijg voorzien van paneksluiting
- Deur in vluchtrijg onder 1m00 versnoren om te openen
- Oplichte rookmelder op elektrische voeding volgens NEN 3123
- Roovers voorzien van nood- en transportverlichting conform NEN 5088 uitgang 2012 en NEN 6121 volgens NEN 3135. Gevoelbaar en brandveiligheidsrisico op vlakke vloeroppervlakte.
- Brand- en rookcompartment
- Vaarscheidende worden in vloeren 60 min. W60B0. Daar tussen gescheiden zijn met vloeren 30 min. W30B00. Overige brandveiligheidsrisico's worden in tekening van de brandveiligheidsadviseur.

Platfregoden/gevels

- afwerking oevervlak
- kalkzandsteen
- perfor.
- gevelsteen
- W60
- naaf diagonale lijntje schiedogelend
- betonwijd / betonwijd
- betonwijd 150 x 100mm
- betonwijd

Alle slangen brandveiligheid 100 min haag 235 min.

Verijfregedel

verijfregedel

Geulid

De definitieve geulidseisen volgens berekeningen en adviezen van de geulidadviseur.

Uitvoering en technische gegevens

De geulid, de vloer en het dak zijn op tekening aangegeven.

Begrueting

- Alle nieuwe beplantingen worden voorzien van 10... afgeschikte begrueting
- Alle nieuwe beplantingen worden voorzien van 10... afgeschikte begrueting en worden van hand- en tuinkant verbeterklasse 2 met Putzbezeming Vlieg zand **
- Alle ramen voorzien van hardloze glaspanen
- De mechanische ventilatie van de toilet-, badkamer- en badruimte zijn aangegeven.
- De vloeren van alle sanitaire ruimten worden voorzien van waterdichte tegels en de wadden worden verduidelijkt op tekening van waterdichte afdichting.

Ventilatie

- mechanische afzuiging en natuurlijke huventilatie
- mechanische afzuiging energieruimtes, geluiddichte, ventilatie-roosters, LED. Alleen 1000mm x 1000mm.
- De definitieve geulidseisen volgens berekeningen en adviezen van de geulidadviseur.

Riolering

riolering conform NEN 3125

- riolering
- Buiterriolering
- riolerleiding
- Buiterriolering
- riolerleiding

8 gevente #75
1 rioler #75
2 rioler #75
3 rioler #75
4 rioler #75
5 rioler #75
6 rioler #75
7 rioler #75
8 rioler #75

